




Spring lock washers, square ends



d ₁	d ₂	h min.	s
2,1	4,4	1	0,5
2,4	4,9	1,2	0,6
2,6	5,1	1,2	0,6
2,7	5,2	1,2	0,6
3,1	5,2	1,6	0,8
3,6	6,7	1,6	0,8
4,1	7,6	1,8	0,9
5,1	9,2	2,4	1,2
6,1	11,8	3,2	1,6
8,1	14,8	4	2
10,2	18,1	4,4	2,2
12,2	21,1	5	2,5
14,2	24,1	6	3
16,2	27,4	7	3,5
18,2	29,4	7	3,5
20,2	33,6	8	4
22,5	35,9	8	4
24,5	40	10	5
27,5	43	10	5
30,5	48,2	12	6
33,5	55,2	12	6
36,5	58,2	12	6
39,5	61,2	12	6
42,5	68,2	14	7

Größe	für Gewinde	Preis	
B 2	M 2	0,80	1.000
B 2,3	M 2,3	0,80	1.000
B 2,5	M 2,5	0,80	1.000
B 2,6	M 2,6	0,80	1.000
B 3	M 3	0,80	1.000
B 3,5	M 3,5	1,10	1.000
B 4	M 4	0,90	1.000
B 5	M 5	1,10	1.000
B 6	M 6	2,20	1.000
B 8	M 8	3,90	1.000
B 10	M 10	8,10	1.000
B 12	M 12	11,60	500
B 14	M 14	15,30	500
B 16	M 16	21,50	250
B 18	M 18	26,40	250
B 20	M 20	30,40	100
B 22	M 22	43,70	100
B 24	M 24	63,50	100
B 27	M 27	138,00	100
B 30	M 30	241,00	50
B 33	M 33	322,00	50
B 36	M 36	537,00	25
B 39	M 39	1.289,00	25
B 42	M 42	1.938,00	25



Preise in € per 100 Stück brutto, o. MWSt. Alle Maße in mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage!



HINWEIS: Die DIN 127 wurde zurückgenommen. Wir empfehlen den Einsatz von Federringen nach DIN 128, siehe Seite 96.



Für Zylinderschrauben empfehlen wir Federringe DIN 7980, siehe Seite 322.